

ООО Компания "ПрестижСтрой"
 610037, г. Киров, проезд Солнечный, 8
 Тел.: +7-922-977-9005 Павел
 www.ps43.ru
 Цены действительны с 07.02.2017



Прайс-лист Декоративные фасадные штукатурки

Дисперсионные штукатурки			
Наименование	Описание	Кол-во	Цена, руб.
Capatect Fassadenputz R20	Готовая к применению структурируемая штукатурка на основе дисперсии синтетической смолы. Имеет структуру "КОРОЕД" и величину зерна 2,0 мм. Может применяться в качестве финишного слоя при ремонте фасада, выравнивания неравномерно нанесенной штукатурки и неглубоких трещин.	25 кг	3600.00
Capatect Fassadenputz R30	Готовая к применению структурируемая штукатурка на основе дисперсии синтетической смолы. Имеет структуру "КОРОЕД" и величину зерна 3,0 мм. Может применяться в качестве финишного слоя при ремонте фасада, выравнивания неравномерно нанесенной штукатурки и неглубоких трещин	25 кг	3600.00
Capatect Fassadenputz K 15	Готовая к применению структурируемая штукатурка на основе дисперсии синтетической смолы. Имеет структуру "ШУБА" и величину зерна 1,5 мм. Может применяться в качестве финишного слоя при ремонте фасада, выравнивания неравномерно нанесенной штукатурки и неглубоких трещин	25 кг	3800.00
Capatect Fassadenputz K20	Готовая к применению структурируемая штукатурка на основе дисперсии синтетической смолы. Имеет структуру "ШУБА" и величину зерна 2 мм. Может применяться в качестве финишного слоя при ремонте фасада, выравнивания неравномерно нанесенной штукатурки и неглубоких трещин	25 кг	3800.00
Caparol Streichputz	Для нанесения атмосфероустойчивых, толстослойных, пластичных фасадных покрытий. Прекрасно подходит для выравнивания шероховатых или неравномерно затёртых штукатурок и для нанесения в качестве укладочной массы для нанесения мозаики напылением и имитации сграффито.	16 кг	2300.00
Штукатурки на основе силиконовой смолы			
Capatect AmphiSilan Fassadenputz fein	Готовая к применению штукатурка с зерном 1 мм. Применяется в качестве гладкой лепной и фасадной штукатурки	25 кг	5800.00
AmphiSilan Fassadenputz R 20 (PL)	Caparol AmphiSilan Fassadenputz R 20 готовая к использованию фасадная структурная силиконовая штукатурка с декоративным покрытием "короед". Применяется в качестве последнего слоя при ремонте фасада и при выравнивании штукатурки и мелких трещин.	25 кг	5650.00
AmphiSilan Fassadenputz R 30 (PL)	Caparol AmphiSilan Fassadenputz R 30 готовая к использованию фасадная структурная силиконовая штукатурка с декоративным покрытием "короед". Применяется в качестве последнего слоя при ремонте фасада и при выравнивании штукатурки и мелких трещин.	25 кг	5650.00

AmphiSilan Fassadenputz K 15, K 20, K 30 (PL)	Готовые к применению штукатурки на основе силиконовой смолы со структурами "камешковой" и "короед". Применяются в качестве заключительного покрытия	25	5650.00
Легкие штукатурки на основе гибридного связующего и технологии нано-кварцевой решетки			
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20, R 30.	Готовая к применению матовая белая или прозрачная силикатно-гибридная-силиконовая "лёгкая" штукатурка с борозчатой структурой. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.	20 кг	9000.00
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15, K 20, K 30	Готовая к применению матовая белая или прозрачная силикатно-гибридная-силиконовая "лёгкая" штукатурка с зернистой структурой	20 кг	9000.00
Силикатные штукатурки			
Sylitol Fassadenputz R20 ,R 30	Готовая к применению, силикатная декоративная штукатурка с калиброванным мраморным зерном. Применяется для получения декоративного покрытия с бороздчатым круговым или линейным рисунком, в том числе в системах теплоизоляции фасадов	25 кг	8000.00
Sylitol Fassadenputz K15, K20, K 30	Готовая к применению, силикатная декоративная штукатурка с калиброванным мраморным зерном. Применяется для получения декоративного покрытия с однородно-шероховатым рисунком, в том числе в системах теплоизоляции фасадов	25 кг	8000.00
Легкие минеральные штукатурки			
139 Capatect Mineral Leichtputz K 15; 25 kg	Минеральные структурируемые легкие штукатурки. Применяются в качестве заключительного покрытия	25 кг	940.00
139 Capatect Mineral Leichtputz K 20; 25 kg	Минеральные структурируемые легкие штукатурки. Применяются в качестве заключительного покрытия	25 кг	940.00
136 Capatect Mineral Leichtputz K 30; 25 kg	Минеральные структурируемые легкие штукатурки. Применяются в качестве заключительного покрытия	25 кг	940.00
Capatect Leichgrundputz 170	Легкая минеральная грунтовочная штукатурка, специально разработана для повышенных требований современных теплоизолирующих легких ограждающих конструкций из материалов с небольшой плотностью (пористый легкий кирпич, керамзит, пемза, пористый бетон и т.п.), в том числе под системы теплоизоляции.	25 кг	770.00
Приклеивание и армирование			
Клеяще-шпатлевочные массы			
190 Capatect Klebe und Spachtelmasse 190, grau; 25 kg	Клеящий и армирующий раствор применяется для приклеивания изоляционных плит и для создания армирующих слоев в теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B, а также Capatect-VHF.	25 кг	780.00
Capatect Klebe und Armierungsmasse 186	Клеящий и армирующий раствор разработан специально для машинного применения. Для теплоизоляционных систем Capatect-WDVS A и B, а также навесных вентилируемых систем утепления Capatect-VHF.	25 кг	620.00
Приклеивание			
Клеящие массы			
Capatect Dämmkleber 185	Клеящий раствор применяется исключительно для приклеивания изоляционных плит в теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B	25 кг	600.00